






Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M12x40- 8.8, Ma=40Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A13, mit Loctite od. ähnlichem sichern



Fa.Schmersal, Sicherheitsschalter,
ZR 335-11Z-M20



beim Anschweißen der
Halteplatte auf 5-fache
Sicherheit achten



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 5.08

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

Bearb. 21.03.18 G.Velleuer
Freig. 21.03.18 W.Buhl

Zusatzbenennung:
SA 25H

Maß-
stab:
1:3

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

BUHL

Zeichnungs-Nr.:
01-SA 25 H 02-03

Revision
0

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
						2.0