





Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M20x90- 8.8, Ma=320Nm,  
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A21, mit Loctite od. ähnlichem sichern




beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten

Fa.Schmersal, Sicherheitsschalter, ZR 335-11Z-M20



	A	B	C	D
F zul.	60.000 N			17.000 N
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt				Gewicht [kg]: 32.36		Projektion	
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN				Datum	Name	Benennung: Sicherheitsabsteckung	
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen				Bearb.	21.03.18	G.Velleuer	Blatt- format: DINA4
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K				Freig.	21.03.18	W.Buhl	Maß- stab: 1:4.5
von	6	30	120	400	1000	2000	Revision 0
bis	6	30	120	400	1000	2000	
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	
Buhl Maschinenbau e.K. Sindelfingen						Zeichnungs-Nr.: 01-SA 70 H 02-03	