



Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M20x90- 8.8, Ma=320Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A21, mit Loctite od. ähnlichem sichern


Zyl.Schraube DIN 912/DIN EN ISO 4762 - M20x90-8.8,
Ma=320Nm, mit Loctite od. ähnlichem sichern



beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten

Langlochscheibe
Langlochscheibe

	A B C	D
F zul.	60.000 N	17.000 N
bei stat. Belastung		



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 60.01

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

Bearb. 26.01.17 G.Velleuer
Freig. 27.01.17 W.Buhl

Zusatzbenennung:
SA 70HT-1S

Maß-
stab:
1:6

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

BUHL

Zeichnungs-Nr.:
01-SA 70 HT-1S 01-03

Revision
0

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
					2.0	