





Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M20x90- 8.8,  $M_a=320\text{Nm}$ ,  
 U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A21, mit Loctite od. ähnlichem sichern



Langlochscheibe

|                     |          |   |   |          |
|---------------------|----------|---|---|----------|
|                     | A        | B | C | D        |
| F <sub>zul.</sub>   | 60.000 N |   |   | 17.000 N |
| bei stat. Belastung |          |   |   |          |



|   |     |                     |            |                                     |      |
|---|-----|---------------------|------------|-------------------------------------|------|
| Dokumentenart: Datenblatt   |     | Gewicht [kg]: 40.75 |            | Projektion                          |      |
| SCHUTZVERMERK NACH<br>DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN              |     | Datum               | Name       | Benennung:<br>Sicherheitsabsteckung |      |
| Buhl Maschinenbau e.K.<br>Carl-Zeiss-Str. 2<br>71065 Sindelfingen |     | Bearb. 02.02.15     | G.Velleuer | Zusatzbenennung:<br>SA 70P          |      |
| Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K                                |     | Freig. 02.02.15     | W.Buhl     | Zeichnungs-Nr.:<br>01-SA 70 P 01-03 |      |
| von   | 6   | 30                  | 120        | 400                                 | 1000 |
| bis   | 6   | 30                  | 120        | 400                                 | 1000 |
| Tol.±   | 0.1 | 0.2                 | 0.3        | 0.5                                 | 0.8  |
|   |     |                     |            |                                     | 2.0  |
| Buhl Maschinenbau e.K.<br>Sindelfingen                            |     |                     |            | Blatt-format:<br>DINA4              |      |
|   |     |                     |            | Maß-stab:<br>1:5                    |      |
|   |     |                     |            | Revision<br>0                       |      |