





Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M24x90- 8.8, Ma=760Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A25, mit Loctite od. ähnlichem sichern




Langlochscheibe



| | | |
|---------------------|-----------|----------|
| | A B C | D |
| F zul. | 130.000 N | 30.000 N |
| bei stat. Belastung | | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|------------|--|--|
| Dokumentenart: Datenblatt | | Gewicht [kg]: 51.80 | | Projektion  | |
| SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN | | Datum | Name | Benennung: Sicherheitsabsteckung | |
| Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen | | Bearb. 11.12.14 | G.Velleuer | Zusatzbenennung: SA 90H | |
| Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K | | Freig. 11.12.14 | W.Buhl | Zeichnungs-Nr.: 01-SA 90 H 01-03 | |
| von | 6 30 120 400 1000 2000 |  | | Blatt-format: DINA4 | |
| bis | 6 30 120 400 1000 2000 4000 | | | Maß-stab: 1:5 | |
| Tol.± | 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 2.0 | | | Revision 0 | |