



Pneumatischer
Anschluss G 3/8"

beim Anschweißen der
Halteplatte auf 5-fache
Sicherheit achten





Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M24x90- 8.8,
Ma=760Nm, U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A25,
mit Loctite od. ähnlichem sichern



Langlochscheibe

	A B C	D
F _{zul.}	130.000 N	30.000 N
bei stat. Belastung		



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 71.01

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

Bearb. 12.03.15
Freig. 13.03.15

Name G.Velleuer
W.Buhl

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Zusatzbenennung:
SA 90P

Maß-
stab:
1:5

Zeichnungs-Nr.:
01-SA 90 P 03-03

Revision
0

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

BUHL