




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M12x40- 8.8, Ma=40Nm,  
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A13, mit Loctite od. ähnlichem sichern




beim Anschweißen der  
Halteplatte auf 5-fache  
Sicherheit achten



Langlochscheibe

	A B C D
F <sub>zul.</sub>	3.000 N
bei stat. Belastung	



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 7.31

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH  
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Buhl Maschinenbau e.K.  
Carl-Zeiss-Str. 2  
71065 Sindelfingen

Bearb. 02.02.15

Name  
G.Velleuer

Freig. 02.02.15

W.Buhl

Benennung:  
Sicherheitsabsteckung

Blatt-  
format:  
DINA4

Zusatzbenennung:  
SA 25P

Maß-  
stab:  
1:3

Zeichnungs-Nr.:  
02-SA 25 P 02-03

Revision  
0

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2

Buhl Maschinenbau e.K.  
Sindelfingen

**BUHL**