




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M16x60- 8.8, Ma=90Nm,  
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17, mit Loctite od. ähnlichem sichern




beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



Langlochscheibe  
U-Scheibe

	A	B	C	D
F zul.	22.000 N			6.185 N
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt				Gewicht [kg]: 16.66		Projektion			
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN				Datum	Name		Blattformat: DINA4		
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen				Bearb.	14.08.15	G.Velleuer	Maßstab: 1:3.5		
				Freig.	14.08.15	W.Buhl			
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K						Zusatzbenennung: SA 50P			
von	6	30	120			400	1000	2000	Revision 0
bis	6	30	120			400	1000	2000	
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0		
				Zeichnungs-Nr.: 02-SA 50 P 02-05					