



Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M16x60- 8.8,  
Ma=90Nm, U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17,  
mit Loctite od. ähnlichem sichern




beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten

Pneumatischer Anschluss G1/4"



Langlochscheibe

	A B C	D
F zul.	22.000 N	6.185 N
bei stat. Belastung		



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 20.71

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH  
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:  
Sicherheitsabsteckung

Blatt-  
format:  
DINA4

Buhl Maschinenbau e.K.  
Carl-Zeiss-Str. 2  
71065 Sindelfingen

Bearb. 14.08.15 G.Velleuer  
Freig. 14.08.15 W.Buhl

Zusatzbenennung:  
SA 50P

Maß-  
stab:  
1:4

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
	2.0					

Buhl Maschinenbau e.K.  
Sindelfingen

**BUHL**

Zeichnungs-Nr.:  
02-SA 50 P 03-05

Revision  
0