Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M24x90- 8.8, Ma=760Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A25, mit Loctite od. ähnlichem sichern





beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten







	A B C	D
F zul.	130.000 N	30.000 N
bei stat. Belastung		





Fa.Telemecanique,
Sicherheitsschalter,
XCKJ-167-H29

Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 52.29 | Projektion

SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

	Datum	Name
Bearb.	21.11.23	G.Velleuer
Freig.	21.11.23	W.Buhl

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von		6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000	4000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

Benennung: Sicherheitsabsteckung

Zusatzbenennung: SA 90H

Zeichnungs-Nr.: 02-SA 90 H 01-03

Blatt-format: DINA4

Maß-stab: 1:5

Revision 1