





Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M12x40- 8.8, Ma=40Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A13, mit Loctite od. ähnlichem sichern



Langlochscheibe

A B C D
F zul. 3.000 N
bei stat. Belastung



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Dokumententart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 5.09

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

Bearb. 11.12.14
Freig. 11.12.14

Name
G.Velleuer
W.Buhl

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Zusatzbenennung:
SA 25H

Maß-
stab:
1:3

Zeichnungs-Nr.:
03-SA 25 H 01-03

Revision
0

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

BUHL