





Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M12x40- 8.8, Ma=40Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A13, mit Loctite od. ähnlichem sichern



| |
|---------------------|
| A B C D |
| F zul. 3.000 N |
| bei stat. Belastung |



| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--------------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Dokumentenart: Datenblatt | | | | Gewicht [kg]: 5.09 | | Projektion | | |
| SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN | | | | Datum | Name | | Benennung: Sicherheitsabsteckung | Blatt- format: DINA4 |
| Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen | | | | Bearb. | G.Velleuer | | | |
| Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K | | | | Freig. | W.Buhl | | Zusatzbenennung: SA 25H | Maß- stab: 1:3 |
| von | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 | Zeichnungs-Nr.: 03-SA 25 H 02-03 | Revision 0 |
| bis | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 | | |
| Tol.± | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | | |

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

