





Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M12x40- 8.8, Ma=40Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A13, mit Loctite od. ähnlichem sichern



Langlochscheibe

A B C D
F_{zul.} 3.000 N
bei stat. Belastung



Dokumentenart: Datenblatt				Gewicht [kg]: 7.31		Projektion																						
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN				Datum	Name	Benennung: Sicherheitsabsteckung																						
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen				Bearb. 02.02.15	G.Velleuer	Blatt- format: DINA4																						
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K				Freig. 02.02.15	W.Buhl	Zusatzbenennung: SA 25P																						
<table border="1"> <tr> <td>von</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>bis</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Tol.±</td> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.5</td> <td>0.8</td> <td>1.2</td> </tr> </table>				von	6	30	120	400	1000	2000	bis	6	30	120	400	1000	2000	Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	 Buhl Maschinenbau e.K. Sindelfingen		Zeichnungs-Nr.: 03-SA 25 P 01-03	
von	6	30	120	400	1000	2000																						
bis	6	30	120	400	1000	2000																						
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2																						
						Maß- stab: 1:3																						
						Revision 0																						