





Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M12x40- 8.8, Ma=40Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A13, mit Loctite od. ähnlichem sichern



Langlochscheibe

	A	B	C	D
F _{zul.}	3.000 N			
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 7.31

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

	Datum	Name
Bearb.	13.08.15	G.Velleuer
Freig.	13.08.15	W.Buhl

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Zusatzbenennung:
SA 25P

Maß-
stab:
1:3

Zeichnungs-Nr.:
03-SA 25 P 01-05

Revision
0

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
						2.0

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

BUHL