




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M16x60- 8.8,
Ma=90Nm, U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17,
mit Loctite od. ähnlichem sichern



beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



	A B C	D
F zul.	22.000 N	6.185 N
bei stat. Belastung		



Pneumatischer Anschluss G1/4"

Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 20.71

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

Bearb. 13.08.15 G.Velleuer
Freig. 13.08.15 W.Buhl

Zusatzbenennung:
SA 50P

Maß-
stab:
1:4

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
	0.2					2.0

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

BUHL

Zeichnungs-Nr.:
03-SA 50 P 04-05

Revision
0