





Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M24x90- 8.8, Ma=760Nm,  
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A25, mit Loctite od. ähnlichem sichern



beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



	A	B	C	D
F zul.	130.000 N			30.000 N
bei stat. Belastung				



Fa. Telemecanique,  
Sicherheitschalter,  
XCLJ-167

Dokumentenart: Datenblatt			Gewicht [kg]: 61.66		Projektion	
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN			Datum	Name	Benennung: Sicherheitsabsteckung	
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen			Bearb. 14.12.23	G.Velleuer	Zusatzbenennung: SA 90P	
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K			Freig. 14.12.23	W.Buhl	Zeichnungs-Nr.: 03-SA 90 P 01-05	
von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
					Blattformat: DINA4	
					Maßstab: 1:5	
					Revision 1	