




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M12x40- 8.8, Ma=40Nm,  
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A13, mit Loctite od. ähnlichem sichern




beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



Langlochscheibe

A B C D  
F zul. 3.000 N  
bei stat. Belastung



Dokumentenart: Datenblatt		Gewicht [kg]: 10.77		Projektion	
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN		Datum	Name	Benennung: Sicherheitsabsteckung	
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen		Bearb. 20.11.15	G.Velleuer	Zusatzbenennung: SA 25EM	
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K		Freig. 23.11.15	W.Buhl	Zeichnungs-Nr.: 04-SA 25 EM 01-05	
von	6 30 120 400 1000 2000			Blatt-format: DINA4	
bis	6 30 120 400 1000 2000 4000			Maß-stab: 1:3	
Tol.±	0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 2.0			Revision 0	