



Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M16x60- 8.8,
Ma=90Nm, U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17,
mit Loctite od. ähnlichem sichern




beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten

Pneumatischer Anschluss G1/4"



	A	B	C	D
F zul.	22.000 N			6.185 N
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt				Gewicht [kg]: 20.71		Projektion																						
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN				Datum	Name	Benennung: Sicherheitsabsteckung																						
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen				Bearb. 12.03.15	G.Velleuer	Blatt- format: DINA4																						
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K				Freig. 13.03.15	W.Buhl	Zusatzbenennung: SA 50P																						
<table border="1"> <tr> <td>von</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>bis</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Tol.±</td> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.5</td> <td>0.8</td> <td>1.2</td> </tr> </table>				von	6	30	120	400	1000	2000	bis	6	30	120	400	1000	2000	Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	 Buhl Maschinenbau e.K. Sindelfingen		Zeichnungs-Nr.: 04-SA 50 P 03-03	
von	6	30	120	400	1000	2000																						
bis	6	30	120	400	1000	2000																						
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2																						
						Maß- stab: 1:4																						
						Revision 0																						