



Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M20x90- 8.8,
Ma=320Nm, U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A21,
mit Loctite od. ähnlichem sichern





Pneumatischer
Anschluss G 3/8"



Langlochscheibe

	A B C	D
F zul.	60.000 N	17.000 N
bei stat. Belastung		



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 48.65

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

	Datum	Name
Bearb.	03.02.15	G.Velleuer
Freig.	09.02.15	W.Buhl

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Zusatzbenennung:
SA 70P

Maß-
stab:
1:5

Zeichnungs-Nr.:
04-SA 70 P 03-03

Revision
0

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
						2.0

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

BUHL