





Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M24x90- 8.8, Ma=760Nm,  
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A25, mit Loctite od. ähnlichem sichern





beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten

Fa. Telemecanique, Sicherheitsschalter, XCKJ-167-H29



	A	B	C	D
F zul.	130.000 N			30.000 N
bei stat. Belastung				



Pneumatischer Anschluss G3/8"

Dokumentenart: Datenblatt				Gewicht [kg]: 61.60		Projektion																													
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN				Datum	Name	Benennung: Sicherheitsabsteckung																													
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen				Bearb. 24.11.23	G.Velleuer	Blattformat: DINA4																													
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K				Freig. 24.11.23	W.Buhl	Zusatzbenennung: SA 90P																													
<table border="1"> <tr> <td>von</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>bis</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Tol.±</td> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.5</td> <td>0.8</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				von	6	30	120	400	1000	2000	bis	6	30	120	400	1000	2000	Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2		2.0								Zeichnungs-Nr.: 04-SA 90 P 02-03	
von	6	30	120	400	1000	2000																													
bis	6	30	120	400	1000	2000																													
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2																													
	2.0																																		
						Maßstab: 1:5																													
						Revision 1																													