





Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M24x90- 8.8,
Ma=760Nm, U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A25,
mit Loctite od. ähnlichem sichern




beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



Fa. Telemecanique,
Sicherheitsschalter,
XCKJ-167-H29



	A	B	C	D
F zul.	130.000 N			30.000 N
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt				Gewicht [kg]: 72.46		Projektion																													
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN				Datum	Name	Benennung: Sicherheitstabsteckung																													
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen				Bearb. 27.11.23	G.Velleuer	Blattformat: DINA4																													
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K				Freig. 27.11.23	W.Buhl	Zusatzbenennung: SA 90P																													
<table border="1"> <tr> <td>von</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>bis</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Tol.±</td> <td>0,1</td> <td>0,2</td> <td>0,3</td> <td>0,5</td> <td>0,8</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,0</td> </tr> </table>				von	6	30	120	400	1000	2000	bis	6	30	120	400	1000	2000	Tol.±	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2							2,0			Zeichnungs-Nr.: 04-SA 90 P 04-03	
von	6	30	120	400	1000	2000																													
bis	6	30	120	400	1000	2000																													
Tol.±	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2																													
						2,0																													
						Maßstab: 1:5																													
						Revision 1																													