




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M12x40- 8.8, Ma=40Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A13, mit Loctite od. ähnlichem sichern




beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten


Fa.Euchner,
Sicherheitsschalter,
NZ2RS-511L060C1631



Wechselschaltg.



	A	B	C	D
F zul.	3.000 N			
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt				Gewicht [kg]: 11.28		Projektion	
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN				Datum	Name	Benennung: Sicherheitsabsteckung	
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen				Bearb. 23.06.17	G.Velleuer	Blatt- format: DINA4	
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K				Freig. 23.06.17	W.Buhl	Zusatzbenennung: SA 25EM	
von	6	30	120	400	1000	2000	Maß- stab: 1:3
bis	6	30	120	400	1000	2000	
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	
Buhl Maschinenbau e.K. Sindelfingen						Zeichnungs-Nr.: 05-SA 25 EM 02-05	
							Revision 0