



Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M12x40- 8.8, Ma=40Nm,  
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A13, mit Loctite od. ähnlichem sichern



Bohrungen Ø 2,6 (je 3 x)  
f. Beschriftungsschild

Fa. Euchner, Sicherheitsschalter,  
CES-AP-C01-AH-SB-111145


*Zum Ansteuern der Sicherheitsabsteckung  
ist ein 5/2 Wege-Ventil zu benutzen.*

Wechselschaltg.



beim Anschweißen der  
Halteplatte auf 5-fache  
Sicherheit achten

	A	B	C	D
F <sub>zul.</sub>	3.000 N			
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 7.37

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH  
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Buhl Maschinenbau e.K.  
Carl-Zeiss-Str. 2  
71065 Sindelfingen

	Datum	Name
Bearb.	06.07.23	G.Velleuer
Freig.	06.07.23	W.Buhl

Benennung:  
Sicherheitsabsteckung

Blatt-  
format:  
DINA4

Zusatzbenennung:  
SA 25P

Maß-  
stab:  
1:3

Zeichnungs-Nr.:  
05 SA25P 01-05 U

Revision  
1

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2

