





Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M12x35- 10.9, Ma=37Nm,  
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A13, mit Loctite od. ähnlichem sichern




beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



Wechselschaltg.



A B C D  
F zul. 10.000 N  
bei stat. Belastung



Dokumentenart: Datenblatt				Gewicht [kg]: 23.20		Projektion	
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN				Datum	Name	Benennung: Sicherheitsabsteckung	
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen				Bearb. 23.06.17	G.Velleuer	Blattformat: DINA4	
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K				Freig. 23.06.17	W.Buhl	Zusatzbenennung: SA 30HT	
von 6 30 120 400 1000 2000						Maßstab: 1:3	
bis 6 30 120 400 1000 2000 4000						Revision 0	
Tol.± 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 2.0						Zeichnungs-Nr.: 05-SA 30 HT 02-03M12	

Fa.Euchner, Sicherheitsschalter,  
NZ2RS-511SVM5L060 GE