




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M12x35- 10.9, Ma=37Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A13, mit Loctite od. ähnlichem sichern



Pneumatischer Anschluss G 1/8



beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



Pneumatischer Anschluss G 1/8

Wechselschaltg.




verriegelt



entriegelt

Langlochscheibe

A B C D
F zul. 10.000 N
bei stat. Belastung



Fa. Euchner,
Sicherheitsschalter,
NZ2RS-511SVM5L060 GE

Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 23.67

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum

Name

Benennung:
Sicherheitsschalter

Blatt-
format:
DINA4

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

Bearb. 23.06.17
Freig. 23.06.17

G. Velleuer
W. Buhl

Zusatzbenennung:
SA 30PT

Maß-
stab:
1:3

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
					2.0	

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

BUHL

Zeichnungs-Nr.:
05-SA 30 PT 02-03M12

Revision
0