




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M16x60- 8.8, Ma=90Nm,  
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17, mit Loctite od. ähnlichem sichern





beim Anschweißen der  
Halteplatte auf 5-fache  
Sicherheit achten

Wechselschaltg.



	A B C	D
F zul.	22.000 N	6.185 N
bei stat. Belastung		



Fa.Euchner, Sicherheitsschalter,  
NZ2RS-511SVM5L060 GE

Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 24.76

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH  
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Buhl Maschinenbau e.K.  
Carl-Zeiss-Str. 2  
71065 Sindelfingen

	Datum	Name
Bearb.	23.06.17	G.Velleuer
Freig.	23.06.17	W.Buhl

Benennung:  
Sicherheitsabsteckung

Blatt-  
format:  
DINA4

Zusatzbenennung:  
SA 50EM

Maß-  
stab:  
1:4

Zeichnungs-Nr.:  
05-SA 50 EM 01-05M12

Revision  
0

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2

Buhl Maschinenbau e.K.  
Sindelfingen

**BUHL**