




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M16x60- 8.8, Ma=90Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17, mit Loctite od. ähnlichem sichern



Fa.Euchner,
Sicherheitsschalter,
NZ2RS-511L060C1631

beim Anschweißen der
Halteplatte auf 5-fache
Sicherheit achten



Wechselschaltg.




verriegelt



entriegelt



	A	B	C	D
F zul.	22.000 N			6.185 N
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 24.76 Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

Bearb. 23.06.17 G.Velleuer
Freig. 23.06.17 W.Buhl

Zusatzbenennung:
SA 50EM

Maß-
stab:
1:4

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K



Zeichnungs-Nr.:
05-SA 50 EM 02-05

Revision
0

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
					2.0	

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen