




Zyl.Schraube DIN 912/DIN EN ISO 4762 - M16x60-8.8, Ma=90Nm,
 U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17, mit Loctite od. ähnlichem sichern



Fa. Euchner,
 Sicherheitsschalter,
 NZ2RS-511L060C1631



beim Anschweißen der
 Halteplatte auf 5-fache
 Sicherheit achten

Wechselschaltg.




verriegelt



entriegelt



	A	B	C	D
F zul.	22.000 N			6.185 N
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 46.56

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
 DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:
 Sicherheitsabsteckung

Blatt-
 format:
 DIN A4

Buhl Maschinenbau e.K.
 Carl-Zeiss-Str. 2
 71065 Sindelfingen

Bearb. 23.06.17 G.Velleuer
 Freig. 23.06.17 W.Buhl

Zusatzbenennung:
 SA 50EMT-2S

Maß-
 stab:
 1:5

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

Buhl Maschinenbau e.K.
 Sindelfingen

BUHL

Zeichnungs-Nr.:
 05-SA 50 EM T-2S 01-05

Revision
 0