




Zyl.Schraube DIN 912/DIN EN ISO 4762 - M16x60-8.8, Ma=90Nm,  
 U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17, mit Loctite od. ähnlichem sichern



beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten

Fa.Euchner,  
 Sicherheitsschalter,  
 NZ2RS-51 1SVM5L060 GE



Wechselschaltg.




verriegelt



entriegelt



	A	B	C	D
F zul.	22.000 N			6.185 N
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 46.56

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH  
 DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:  
 Sicherheitsabsteckung

Blatt-  
 format:  
 DIN A4

Buhl Maschinenbau e.K.  
 Carl-Zeiss-Str. 2  
 71065 Sindelfingen

Bearb. 23.06.17 G.Velleuer  
 Freig. 23.06.17 W.Buhl

Zusatzbenennung:  
 SA 50EMT-2S

Maß-  
 stab:  
 1:5

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
						2.0

Buhl Maschinenbau e.K.  
 Sindelfingen

**BUHL**

Zeichnungs-Nr.:  
 05-SA 50 EM T-2S 01-05M12

Revision  
 0