




Zyl.Schraube DIN 912/DIN EN ISO 4762 - M16x60-8.8, Ma=90Nm,
 U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17, mit Loctite od. ähnlichem sichern




Fa.Euchner,
 Sicherheitsschalter,
 NZ2RS-511L060C1631




beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten

Sicherheitsabsteckung mit einem Schalter/Bolzen



	A	B	C	D
F zul.	22.000 N			6.185 N
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt				Gewicht [kg]: 30.36		Projektion	
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN				Datum	Name	Benennung: Sicherheitsabsteckung	
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen				Bearb. 19.06.17	G.Velleuer	Blattformat: DINA4	
				Freig. 19.06.17	W.Buhl	Zusatzbenennung: SA 50EMO T-1S	
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K				Zeichnungs-Nr.: 05-SA 50 EMO T-1S 01-05			
von	6	30	120	400	1000	2000	Revision 0
bis	6	30	120	400	1000	2000	
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	

