






Zyl.Schraube DIN 912/DIN EN ISO 4762 - M16x60-8.8, Ma=90Nm,  
 U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17, mit Loctite od. ähnlichem sichern




beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



Sicherheitsabsteckung mit einem Schalter/Bolzen



	A	B	C	D
F zul.	22.000 N			6.185 N
bei stat. Belastung				



Fa.Euchner,  
 Sicherheitsschalter,  
 NZ2RS-511L060C1631

Dokumentenart: Datenblatt			Gewicht [kg]: 24.18		Projektion				
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN			Datum	Name	Benennung: Sicherheitsabsteckung				
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen			Bearb. 19.06.17	G.Velleuer	Blatt-format: DINA4				
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K			Freig. 19.06.17	W.Buhl	Zusatzbenennung: SA 50HT-1S				
von 6 30 120 400 1000 2000						Maß-stab: 1:4			
bis 6 30 120 400 1000 2000 4000						Zeichnungs-Nr.: 05-SA 50 HT-1S 01-03		Revision 0	
Tol.± 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 2.0						Buhl Maschinenbau e.K. Sindelfingen			