




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M16x60- 8.8, Ma=90Nm,  
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17,mit Loctite od. ähnlichem sichern



beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



Pneumatischer Anschluss G1/4"

Wechselschaltg.




verriegelt



entriegelt



	A	B	C	D
F zul.	22.000 N			6.185 N
bei stat. Belastung				



Fa. Euchner,  
Sicherheitsschalter,  
NZ2RS-511SVM5L060 GE

Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 22.14

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH  
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:  
Sicherheitsabsteckung

Blatt-  
format:  
DINA4

Buhl Maschinenbau e.K.  
Carl-Zeiss-Str. 2  
71065 Sindelfingen

Bearb. 23.06.17 G.Velleuer  
Freig. 23.06.17 W.Buhl

Zusatzbenennung:  
SA 50P+H

Maß-  
stab:  
1:4

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
					2.0	

Buhl Maschinenbau e.K.  
Sindelfingen

**BUHL**

Zeichnungs-Nr.:  
05-SA 50 P+H 01-03M12

Revision  
0