Zyl.Schraube DIN 912/DIN EN ISO 4762 - M16x60-8.8, Ma=90Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17, mit Loctite od. ähnlichem sichern





beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten

Fa. Euchner, Sicherheitsschalter,
CES-AP-C01-AH-SB-111145



Bohrungen ∅ 2,6 (je 3 x) f. Beschriftungsschild



	A B C	D
F zul.	22.000 N	6.185 N
bei stat. Belastung		



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Zum Ansteuern der Sicherheitsabsteckung ist ein 5/2 Wege-Ventil zu benutzen.

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K								
von		6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000	4000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

		Datum	Name
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN			
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen	Bearb.	06.07.23	G.Velleuer
	Freig.	06.07.23	W.Buhl

Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 30.64 | Projektion

Benennung: Sicherheitsabsteckung

Zusatzbenennung: SA 50PT

Zeichnungs-Nr.: 05 SA50PT 03-05 U

Blattformat: DINA4

Maßstab: 1:5

Revision: 1