




Zyl.Schraube DIN 912/DIN EN ISO 4762 - M16x60-8.8, Ma=90Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17, mit Loctite od. ähnlichem sichern





Fa.Euchner, Sicherheitsschalter,
NZ2RS-511SVM5L060 GE




beim Anschweißen der
Halteplatte auf 5-fache
Sicherheit achten

Sicherheitsabsteckung
mit einem
Schalter/Bolzen



	A B C	D
F zul.	22.000 N	6.185 N
bei stat. Belastung		



Dokumententart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 30.74

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

Bearb. 23.06.17 G.Velleuer
Freig. 23.06.17 W.Buhl

Zusatzbenennung:
SA 50PT-1S

Maß-
stab:
1:5

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

BUHL

Zeichnungs-Nr.:

Revision

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

05-SA 50 PT-1S 01-03M12

0