






Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M20x90- 8.8, Ma=320Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A21, mit Loctite od. ähnlichem sichern



beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



	A	B	C	D
F zul.	60.000 N			17.000 N
bei stat. Belastung				



Fa. Euchner,
Sicherheitsschalter,
NZ2RS-511L060C1631

Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 32.84

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

	Datum	Name
Bearb.	23.06.17	G.Velleuer
Freig.	23.06.17	W.Buhl

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
					2.0	

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

BUHL

Zusatzbenennung:
SA 70H

Maß-
stab:
1:4.5

Zeichnungs-Nr.:

05-SA 70 H 01-03

Revision
0