




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M20x90- 8.8, Ma=320Nm,  
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A21, mit Loctite od. ähnlichem sichern

Zyl.Schraube DIN 912/DIN EN ISO 4762 - M20x90-8.8,  
Ma=320Nm, mit Loctite od. ähnlichem sichern




Fa. Euchner,  
Sicherheitsschalter,  
NZ2RS-511SVM5L060 GE




beim Anschweißen der  
Halteplatte auf 5-fache  
Sicherheit achten

Wechselschaltg.



	A	B	C	D
F zul.	60.000 N			17.000 N
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 61.14

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH  
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:  
Sicherheitsabsteckung

Blatt-  
format:  
DINA4

Buhl Maschinenbau e.K.  
Carl-Zeiss-Str. 2  
71065 Sindelfingen

Bearb. 23.06.17 G.Velleuer  
Freig. 23.06.17 W.Buhl

Zusatzbenennung:  
SA 70HT-2S

Maß-  
stab:  
1:6

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
					2.0	

Buhl Maschinenbau e.K.  
Sindelfingen

**BUHL**

Zeichnungs-Nr.:  
05-SA 70 HT-2S 01-03M12

Revision  
0