







Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M20x90- 8.8, $M_a=320Nm$,
 U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A21, mit Loctite od. ähnlichem sichern



beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



	A	B	C	D
F zul.	60.000 N			17.000 N
bei stat. Belastung				



Fa.Euchner, Sicherheitsschalter,
 NZ2RS-511SVM5L060 GE

Dokumentenart: Datenblatt				Gewicht [kg]: 40.86		Projektion			
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN				Datum	Name	Benennung: Sicherheitsabsteckung			
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen				Bearb.	23.06.17	G.Velleuer	Blatt- format: DINA4		
				Freig.	23.06.17	W.Buhl	Maß- stab: 1:5		
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K						Zusatzbenennung: SA 70P			
von	6	30	120			400	1000	2000	Revision 0
bis	6	30	120			400	1000	2000	
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0		
				Zeichnungs-Nr.:		05-SA 70 P 01-05M12			