



Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M20x90- 8.8, Ma=320Nm, U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A21, mit Loctite od. ähnlichem sichern



beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten




Fa.Euchner, Sicherheitsschalter, NZ2RS-51 1SVM5L060 GE

Wechselschaltg.



| | | | | |
|---------------------|----------|---|---|----------|
| | A | B | C | D |
| F zul. | 60.000 N | | | 17.000 N |
| bei stat. Belastung | | | | |



Pneumatischer Anschluss G 3/8"

Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 48.68

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

| | | |
|--------|----------|------------|
| | Datum | Name |
| Bearb. | 23.06.17 | G.Velleuer |
| Freig. | 23.06.17 | W.Buhl |

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blattformat:
DINA4

Zusatzbenennung:
SA 70P

Maßstab:
1:5

Zeichnungs-Nr.:

05-SA 70 P 04-05M12

Revision
0

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| von | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 |
| bis | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 |
| Tol.± | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
| | | | | | 2.0 | |

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

