




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M24x90- 8.8, Ma=760Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A25, mit Loctite od. ähnlichem sichern



beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten




Wechselschaltg.



entriegelt



	A	B	C	D
F zul.	130.000 N			30.000 N
bei stat. Belastung				



Fa.Euchner,
Sicherheitsschalter,
NZ2RS-511L060C1631

Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 61.49

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

Bearb. 14.12.23 G.Velleuer
Freig. 14.12.23 W.Buhl

Zusatzbenennung:
SA 90P

Maß-
stab:
1:5

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2
	2,0					

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

BUHL

Zeichnungs-Nr.:

05-SA 90 P 01-05

Revision
1