






Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M24x90- 8.8, Ma=760Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A25, mit Loctite od. ähnlichem sichern



beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



	A	B	C	D
F zul.	130.000 N			30.000 N
bei stat. Belastung				



Fa. Euchner,
Sicherheitsschalter,
NZ2RS-511SVM5L060 GE

Dokumentenart: Datenblatt				Gewicht [kg]: 61.49		Projektion		
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN				Datum	Name		Benennung: Sicherheitsabsteckung	Blatt- format: DINA4
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen				Bearb.	G.Velleuer			
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K				Freig.	W.Buhl		Zusatzbenennung: SA 90P	Maß- stab: 1:5
von	6	30	120	400	1000	2000	Zeichnungs-Nr.: 05-SA 90 P 01-05M12	Revision 1
bis	6	30	120	400	1000	2000		
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2		

