




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M24x90- 8.8, Ma=760Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A25, mit Loctite od. ähnlichem sichern



Fa.Euchner,
Sicherheitsschalter,
NZ2RS-511L060C1631



beim Anschweißen der
Halteplatte auf 5-fache
Sicherheit achten



Wechselschaltg.



	A	B	C	D
F zul.	130.000 N			30.000 N
bei stat. Belastung				



Pneumatischer
Anschluss G3/8"

Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 61.49 Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

	Datum	Name
Bearb.	14.12.23	G.Velleuer
Freig.	14.12.23	W.Buhl

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Zusatzbenennung:
SA 90P

Maß-
stab:
1:5

Zeichnungs-Nr.:
05-SA 90 P 02-03

Revision
1

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
						2.0

