




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M24x90- 8.8, Ma=760Nm,  
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A25, mit Loctite od. ähnlichem sichern



beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten


Fa.Euchner,  
Sicherheitsschalter,  
NZ2RS-511SVM5L060 GE



Wechselschaltg.



	A	B	C	D
F zul.	130.000 N			30.000 N
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 61.49 Projektion

SCHUTZVERMERK NACH  
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:  
Sicherheitsabsteckung

Blatt-  
format:  
DINA4

Buhl Maschinenbau e.K.  
Carl-Zeiss-Str. 2  
71065 Sindelfingen

Bearb. 14.12.23 G.Velleuer  
Freig. 14.12.23 W.Buhl

Zusatzbenennung:  
SA 90P

Maß-  
stab:  
1:5

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K



Zeichnungs-Nr.:  
05-SA 90 P 02-03M12

Revision  
1

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0