




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M24x90- 8.8, Ma=760Nm,
 U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A25, mit Loctite od. ähnlichem sichern




Fa.Euchner,
 Sicherheitsschalter,
 NZ2RS-511L060C1631


beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



Pneumatischer Anschluss G3/8"



	A	B	C	D
F zul.	130.000 N			30.000 N
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt				Gewicht [kg]: 61.49		Projektion	
SCHUTZVERMERK NACH DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN				Datum	Name	Benennung: Sicherheitsabsteckung	
Buhl Maschinenbau e.K. Carl-Zeiss-Str. 2 71065 Sindelfingen				Bearb. 24.11.23	G.Velleuer	Blattformat: DINA4	
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K				Freig. 24.11.23	W.Buhl	Zusatzbenennung: SA 90P	
von	6	30	120	400	1000	2000	Maßstab: 1:5
bis	6	30	120	400	1000	2000	
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	
				Zeichnungs-Nr.: 05-SA 90 P 02-05		Revision 1	