



Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M12x35- 10.9, Ma=37Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A13, mit Loctite od. ähnlichem sichern




Pneumatischer
Anschluss G 1/8

Pneumatischer
Anschluss
G 1/8





beim Anschweißen der
Halteplatte auf 5-fache
Sicherheit achten



Langlochscheibe

A B C D
F zul. 10.000 N
bei stat. Belastung



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 23.67

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

Bearb. 02.12.15

Name
G.Velleuer

Freig. 04.12.15

Name
W.Buhl

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Zusatzbenennung:
SA 30PT

Maß-
stab:
1:3

Zeichnungs-Nr.:
15-SA 30 PT 01-05

Revision
0

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

BUHL