




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M16x60- 8.8, Ma=90Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A17, mit Loctite od. ähnlichem sichern





beim Anschweißen der
Halteplatte auf 5-fache
Sicherheit achten

Langlochscheibe



	A	B	C	D
F zul.	22.000 N			6.185 N
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 16.42

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

Bearb.

24.11.15

Name
G.Velleuer

Freig.

26.11.15

W.Buhl

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Zusatzbenennung:
SA 50EMO

Maß-
stab:
1:4

Zeichnungs-Nr.:
15-SA 50 EMO 01-05

Revision
0

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2
						2,0

Industrie-
Sicherungen

BUHL