




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M20x90- 8.8, $M_a=320\text{Nm}$,
 U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A21, mit Loctite od. ähnlichem sichern




beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



Langlochscheibe

	A B C	D
F zul.	60.000 N	17.000 N
bei stat. Belastung		



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 32.24

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
 DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:
 Sicherheitsabsteckung

Blatt-
 format:
 DIN A4

Buhl Maschinenbau e.K.
 Carl-Zeiss-Str. 2
 71065 Sindelfingen

Bearb. 12.12.14 G.Velleuer
 Freig. 12.12.14 W.Buhl

Zusatzbenennung:
 SA 70H

Maß-
 stab:
 1:4

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
						2.0

Buhl Maschinenbau e.K.
 Sindelfingen

BUHL

Zeichnungs-Nr.:
 15-SA 70 H 02-03

Revision
 0