




Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M20x90- 8.8, Ma=320Nm,
U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A21, mit Loctite od. ähnlichem sichern





beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten



Langlochscheibe

	A	B	C	D
F _{zul.}	60.000 N			17.000 N
bei stat. Belastung				



Dokumentenart: Datenblatt

Gewicht [kg]: 40.69

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:
Sicherheitsabsteckung

Blatt-
format:
DINA4

Buhl Maschinenbau e.K.
Carl-Zeiss-Str. 2
71065 Sindelfingen

Bearb. 14.08.15 G.Velleuer
Freig. 14.08.15 W.Buhl

Zusatzbenennung:
SA 70P

Maß-
stab:
1:5

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
					2.0	

Buhl Maschinenbau e.K.
Sindelfingen

BUHL

Zeichnungs-Nr.:
15-SA 70 P 02-05

Revision
0