


Pneumatischer Anschluss G 3/8"


Sechskantschraube DIN 931/DIN EN ISO 4014-M20x90- 8.8, Ma=320Nm, U-Scheibe DIN 125/DIN EN ISO 7089 -A21, mit Loctite od. ähnlichem sichern



beim Anschweißen der Halteplatte auf 5-fache Sicherheit achten

Langlochscheibe

	A B C	D
F zul.	60.000 N	17.000 N
bei stat. Belastung		



Dokumententyp: Datenblatt

Gewicht [kg]: 48.51

Projektion

SCHUTZVERMERK NACH  
DIN ISO 16016:2007-12 BEACHTEN

Datum Name

Benennung:  
Sicherheitsabsteckung

Blatt-  
format:

Buhl Maschinenbau e.K.  
Carl-Zeiss-Str. 2  
71065 Sindelfingen

Bearb. 12.03.15 G.Velleuer  
Freig. 13.03.15 W.Buhl

Zusatzbenennung:  
SA 70P

Maß-  
stab:  
1:5

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 m-K

von	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000
Tol.±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
	0.2					2.0

Buhl Maschinenbau e.K.  
Sindelfingen

**BUHL**

Zeichnungs-Nr.:

15-SA 70 P 04-03

Revision

0